Ławki miejskie z oparciem

GC CITY GC METAL
Designing Europe

- wersja **ECO** lub **PRO**
- stelaż ławki: ø60,3 lub 60x40mm
- siedzisko i oparcie: ramka, siatka z drutu
- siedzisko i oparcie: 40x40mm
- dwie długości ławki
- montaż przez wbetonowanie lub przy pomocy kotew
- możliwość wykonania ławki wg projektu klienta
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808

ławka miejska z oparciem

ławka miejska z oparciem

ławka miejska z oparciem



dwie długości ławki


solidny stelaż ławki


plecionka druciana


siedzisko i oparcie


spaw klasy C (PRO)



montaż: kotwy



montaż: wbetonowanie

Eco

1. Stelaż ławki: ø60,3 lub 60x40
2. Siedzisko i oparcie: ramka, siatka z drutu
3. Siedzisko i oparcie: 40x40
4. Dwie długości ławki
5. Montaż: wbetonowanie lub kotwy wg IDT

Najniższa CENA

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 | OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-3 rury | OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-5 profile | Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Pro

1. Stelaż ławki: ø60,3 lub 60x40, wg projektu
2. Siedzisko i oparcie: ramka, siatka z drutu, wg projektu
3. Siedzisko i oparcie: 40x40, wg projektu
4. Dwie długości ławki
5. Montaż: wbetonowanie lub kotwy wg IDT

5 lat GWARANCJI

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 | OCYNK OGNIOWY met. zanurzeniową PN-EN ISO 1461 | Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Sposoby wykończenia (RAL)

9005 7016 3020

WŁASNA PRODUKCJA | BHP | Kontrola procesu | Automatyzacja procesu | Instrukcja obsługi | Opieka Klienta | Wsparcie techniczne | Wsparcie projektowe | Wsparcie marketingowe

©Zastrzeżenie praw autorskich

Ławki miejskie z oparciem

Ławki miejskie marki GC CITY wykonywane są w całości z metalu. Stanowią futurystyczny kontrast w architekturze miast oraz ciekawą alternatywę dla tradycyjnych ławek. Spotkać je można w parkach, alejach, przy centrach handlowych oraz wszędzie tam, gdzie nowoczesny styl harmonizuje się z klasyczną zabudową miast. Posiadamy w ofercie ławki z oparciem w dwóch długościach 1500mm i 1800mm. Ławki możemy wykonać pod projekt klienta.

Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.

©Zastrzeżenie praw autorskich